

Nr. 163 Seilrollen aus Stahl

galvanisch verzinkt, mit wartungsfreiem Gleitlager, passend zu Seitenrollen Nr. 162 und Bockrollen Nr. 164 und Nr. 174. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	50	75	100	125	150	200	250	300
Rillengrund-Ø	38	59	80	103	126	166	213	257
Rillenradius	3,2	4,2	4,8	5,3	6,5	5,3	6,5	8,5
Rillentiefe	6	8	10	11	12	17	18,5	21,5
Kranzbreite	12	18	21	21	22	32	36	40
Bohrung für Bolzen	10	12	16	16	20	30	40	50
Nabenlänge	16	20	25	25	25	38	41	62
Naben-Ø	29	36	42	45	56	80	95	110
Seil-Ø max.	6	8	9	10	12	10	12	16
Tragfähigkeit in kg	100	200	300	500	750	1500	2000	4000
Gewicht in kg ca.	0,10	0,30	0,60	0,90	1,40	4,50	7,90	12,80

Nr. 163 K Seilrollen aus Stahl

galvanisch verzinkt, Rille gedreht, mit abgedichteten Kugellagern.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	50	75	100	125	150	200	250	300
Rillengrund-Ø	38	59	80	103	126	166	213	257
Rillenradius	3,2	4,2	4,8	5,3	6,5	5,3	6,5	8,5
Rillentiefe	6	8	10	11	12	17	18,5	21,5
Kranzbreite	12	18	21	21	22	32	36	40
Bohrung für Bolzen	10	12	15	20	20	30	40	50
Nabenlänge	16	20	25	25	25	42	45	62
Naben-Ø	29	36	42	45	56	80	95	110
Seil-Ø max.	6	8	9	10	12	10	12	16
Kugellager-Type	6000- 2RS	6201- 2RS	6202- 2RS	6004- 2RS	6004- 2RS	63006- 2RS	6208- 2RS	62210- 2RS
Tragfähigkeit in kg	100	200	300	500	750	1500	2000	4000
Gewicht in kg ca.	0,10	0,30	0,60	0,90	1,40	4,50	7,90	12,80