Nr. 174 Bockrollen

mit Seilrollen Nr. 163 aus Stahl mit wartungsfreiem Gleitlager, Rollenböcke aus Stahl.
Alle Rollen sind auch mit abgedichteten Rillenkugellagern lieferbar.
Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø Rillengrund-Ø	**50** 38	**75** 59	**100** 80	**125** 103	**150** 126	**200** 166	**250** 213	**300** 257
Rillenradius	3,2	4,2	4,8	5,3	6,5	5,3	6,5	8,5
Rillentiefe	6	8	10	11	12	17	18,5	21,5
Kranzbreite	12	18	21	21	22	32	36	40
Grundplattenbreite	68	86	89	104	119	130	160	170
Grundplattenlänge	65	75	100	120	146	200	230	240
Grundplattenstärke	4	6	6	6	8	8	12	12
Anschraubloch-Ø	7	9	9	14	14	14	18	18
Lochabstand in Achsrichtung	50	50	65	74	89	100	120	130
Lochabstand in Längsrichtung	50	60	80	90	120	170	190	200
Bauhöhe	70	105	126	158	190	245	305	338
Bauhöhe bis Mitte Achse	45	67	76	95	115	145	180	188
Seil-Ø max.	6	8	9	10	12	10	12	16
Tragfähigkeit in kg	300	600	800	1100	1250	2000	3200	5000
Gewicht in kg ca.	0,40	1,00	1,40	2,40	2,50	16,00	22,00	30,00