

Nr. 16 h Loose Hanfseilrollen aus Grauguss

Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, schwarz KTL-beschichtet, passend zu CAH-Hanfseilblöcken. Auch mit Rotgussbuchse (Ausführung „R“) oder Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	60	75	90	100	120	130	150	175	200	230
Rillengrund-Ø	50	65	78	84	102	110	128	149	172	194
Rillradius	5,5	5,5	7	8,5	10	12	14	17,5	20,5	23,5
Rillentiefe	5	5	6	8	9	10	11	13	14	18
Kranzbreite	15	15	19	22	27	30	33	41	46	55
Bohrung für Bolzen	11	12	14	14	19	22	25	27	30	35
Nabenlänge	16	16	20	24	30	32	35	43	52	61
Naben-Ø	21	32	35	35	35	39	41	51	57	70
Seil-Ø max.	10	10	13	16	19	22	26	32	38	44
Tragfähigkeit in kg	75	100	150	250	500	500	1000	1500	2000	3000
Gewicht in kg ca.	0,15	0,22	0,32	0,45	0,80	1,00	1,40	2,20	3,30	4,70

Nr. 19 Leichte Seilrollen aus Grauguss

Rille roh, Nabenloch gebohrt, mit gebogenen Armen, passend zu Bau- oder Fruchttrollen Nr. 18.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	120	140	160	190	220	250	300
Rillengrund-Ø	82	98	116	144	174	202	244
Rillradius	12	13	13	14,5	14,5	15	16
Rillentiefe	19	21	22	23	23	24	28
Kranzbreite	35	38	38	43	43	43	47
Bohrung für Bolzen	13	13	13	16	16	16	16
Nabenlänge	42	45	46	52	52	52	52
Naben-Ø	33	33	35	38	40	40	50
Seil-Ø max.	22	25	25	28	28	29	30
Tragfähigkeit in kg	150	150	200	200	250	250	300
Gewicht in kg ca.	0,70	1,00	1,35	1,90	2,40	2,80	4,20