

Nr. 25 a Schnurrollen aus Messing

mit schmaler, gedrehter, runder Rille, Nabenloch gebohrt.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	16	20	25	30
Rillengrund-Ø	10	14	18	22
Rillenradius	1,5	1,75	2	2,5
Rillentiefe	3	3	3,5	4
Kranzbreite	6	6	7	7
Bohrung für Bolzen	3	3	3	3
Nabenlänge	6	6	7	8
Naben-Ø	-	-	-	10
Seil-Ø max.	2,5	3	3,5	4,5
Tragfähigkeit in kg	30	30	30	30
Gewicht in kg ca.	0,007	0,012	0,021	0,020

Nr. 25 b Schnurrollen aus Messing

mit breiter, gedrehter, runder Rille, Nabenloch gebohrt.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	24	30	35	40
Rillengrund-Ø	16	22	25	30
Rillenradius	2,5	3	4,5	4,1
Rillentiefe	4	4	5	5
Kranzbreite	9	10	12	12
Bohrung für Bolzen	4,5	4,5	4,5	4,5
Nabenlänge	9	10	12	12
Naben-Ø	8	9	10	10
Seil-Ø max.	4,5	5,5	8,5	8
Tragfähigkeit in kg	40	40	40	40
Gewicht in kg ca.	0,020	0,030	0,047	0,070