

Bei Bestellung angeben:

SK = mit Sicherheitskurbel

RSK = mit Ratschen-sicherheitskurbel

## Nr. 832 Schleusenwinden

mit Rückenblech, aus DIN-Stahlwinden entwickelt, Griff klappbar, Zahnstangenverlängerung möglich. Alle Maße in mm.



Zuglast in kg	1500	3000	5000	10000
Baulänge	1150	1260	1280	1405
Breite Rückenplatte	180	225	240	290
Höhe Rückenplatte	170	280	280	360
Lochabstand senkrecht	160	220	250	310
Lochabstand waagrecht	130	165	180	220
Anschraubloch-Ø	12,5	12,5	14,5	16,5
Hub je Kurbelumdrehung	14	8	4	4
Zahnstangenbreite	35	45	50	60
Zahnstangentiefe	25	30	40	50
Hubhöhe	800	800	800	800
Kurbeldruck in kg	25	25	25	50
Gewicht in kg ca.	14,00	24,00	32,00	53,00

Bei Bestellung angeben:

SK = mit Sicherheitskurbel

RSK = mit Ratschen-sicherheitskurbel

## Nr. 833 Schleusenwinden

mit Fußwinkel, aus DIN-Stahlwinden entwickelt, Griff klappbar, Zahnstangenverlängerung möglich. Alle Maße in mm.



Zuglast in kg	1500	3000	5000	10000
Baulänge	1150	1260	1280	1405
Breite Fußwinkel	170	170	280	360
Tiefe Fußwinkel	100	120	150	180
Lochabstand im Fußwinkel, Breite	130	130	200	280
Lochabstand im Fußwinkel, Tiefe	70	80	100	120
Anschraubloch-Ø	12,5	12,5	14,5	16,5
Hub je Kurbelumdrehung	14	8	4	4
Zahnstangenbreite	35	45	50	60
Zahnstangentiefe	25	30	40	50
Hubhöhe	800	800	800	800
Kurbeldruck in kg	25	25	25	50
Gewicht in kg ca.	14,00	24,00	32,00	53,00