

Nr. 860 Elektrowinde mit hoher Hubgeschwindigkeit

für Bau und Handwerk, Hakenweg von bis zu 100 m, mit Anschraubplatte um die Winde fest mit dem Fundament, am Boden oder an der Decke verschrauben zu können, Grund- und Deckenstrich RAL 7035 Lichtgrau.
Alle Maße in mm.

Technische Details:

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz Wechselstrom
- Motorschutz IP 44 / Steuertafel IP 65
- automatische Motorabschaltung bei voll aufgewickeltem Seil
- Handsteuertaster mit Auf/Ab/Not-Halt mit 1 m Steuerkabel
- 5 m Netzanschlussleitung
- mit 100 m Stahldrahtseil, Sicherheitshaken und Zusatzgewicht
- Triebwerksgruppe nach FEM1.001: M3 / 1 Bm

Auf Wunsch können wir Ihnen folgende Optionen anbieten:

- Netztrennschalter
- Steuerkabelverlängerung
- Netzanschlussleitungsverlängerung



Hubkraft max. in allen Seilagen in kg	160
Hubhöhe in m	100
Seilgeschwindigkeit m/min.	18
Seil-Ø	4,5
Motordaten	1,5 kW, 40 % ED
Betriebsspannung	1-Ph/230 V/50 Hz
Gewicht in kg	55,00

