

Seilrollen aus Polyamid Nr. 901

Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	15	20	25	30	40/1	40/2
Rillengrund-Ø	9	12	17	18	27	32
Rillenradius	3	3	3,5	4	4,5	4
Rillentiefe	3	4	4	6	6	4
Kranzbreite	9	10	12	14	13	12
Bohrung für Bolzen	4	4	4	6	7	6
Nabellänge	9	10	12	14	13	15
Naben-Ø	-	-	-	12	15	15
Seil-Ø max.	6	6	7	8	8	8
Tragfähigkeit in kg	15	16	18	20	23	35
Gewicht in kg ca.	0,002	0,003	0,005	0,006	0,009	0,007

Rollenaußen-Ø	48	50/1	50/2	53	58	60/1
Rillengrund-Ø	40	32	40	25	38	38
Rillenradius	4	6	2	7,5	7	10
Rillentiefe	4	9	5	14	10	11
Kranzbreite	12	16	10	24	19	30
Bohrung für Bolzen	8	7	15	10	8	12
Nabellänge	15	16	11	25	20	18
Naben-Ø	17	16	25	25	18	-
Seil-Ø max.	8	11	4	14	13	19
Tragfähigkeit in kg	42	28	30	60	30	90
Gewicht in kg ca.	0,011	0,019	0,017	0,029	0,029	0,044

Rollenaußen-Ø	60/2	60/3	65/1	65/2	67	73
Rillengrund-Ø	52	38	43	57	49	65
Rillenradius	4,5	10	8	4	3	4
Rillentiefe	4	11	11	4	9	4
Kranzbreite	20	30	21	12	12	13
Bohrung für Bolzen	8	10	9	8	10	10
Nabellänge	27	32	22	15	13,5	17
Naben-Ø	20	28	21	17	19	20
Seil-Ø max.	9	19	15	8	6	8
Tragfähigkeit in kg	50	90	32	50	50	55
Gewicht in kg ca.	0,040	0,050	0,040	0,020	0,020	0,040